

Герконы



Производитель : MEDER

Код:	Тип контакта	Макс. параметры коммутации			Ток замкнутых контактов
		мощн. [Вт]	напряжение [В]	ток [А]	[А]
BV144	закрывающий	0,25	30 AC/DC	0,01	-
KSK1A87-1520	закрывающий	10	200 DC	0,5	0,5
KSK1A87-2025	закрывающий	10	200 DC	0,5	0,5
KSK1A66-1020	закрывающий	10	200 DC	0,5	1,0
KSK1A66-2030	закрывающий	10	200 DC	0,5	1,0
KSK1A74-2030	закрывающий	40	200 DC/250 AC	1,0	3,0
KSK1A74-3040	закрывающий	40	200 DC/250 AC	1,0	3,0
KSK1A74-4050	закрывающий	40	200 DC/250 AC	1,0	3,0
KSK1C90-1520	переключ.	3	175 DC	0,25	1,2
KSK1C90-2025	переключ.	3	175 DC	0,25	1,2

Код:	Макс. сопрот. контактов	Сопротивл. иволяции	Время срабатыв.	Время отпущания	МДС срабатыв.
	[МОм]	[Ом]	[мс]	[мс]	[А]
BV144	500				20-25
KSK1A87-1520	150	109	0,6	0,1	15-20
KSK1A87-2025	150	109	0,6	0,1	20-25
KSK1A66-1020	150	109	0,7	0,1	10-20
KSK1A66-2030	150	109	0,7	0,1	20-30
KSK1A74-2030	120	1012	0,5	0,1	20-30
KSK1A74-3040	120	1012	0,5	0,1	30-40
KSK1A74-4050	120	1012	0,5	0,1	40-50
KSK1C90-1520	150	109	0,7	1,5	15-20
KSK1C90-2025	150	109	0,7	1,5	20-25