

Размер			M12		LJ4A3
Монтаж			С экранированием	Без экранирования	LJ5A3
DC Тип	NPN	NO	LJ12A3-2-Z/BX	LJ12A3-4-Z/BX	LJ6A3
		NC	LJ12A3-2-Z/AX	LJ12A3-4-Z/AX	LJ8A3
		NO+ NC	LJ12A3-2-Z/CX	LJ12A3-4-Z/CX	LJ12A3
	PNP	NO	LJ12A3-2-Z/BY	LJ12A3-4-Z/BY	LJ18A3
		NC	LJ12A3-2-Z/AY	LJ12A3-4-Z/AY	LJ24A3
		NO + NC	LJ12A3-2-Z/CY	LJ12A3-4-Z/CY	LJ30A3
Два Провода	NO	LJ12A3-2-Z/EX	LJ12A3-4-Z/EX		
	NC	LJ12A3-2-Z/DX	LJ12A3-4-Z/DX		
AC Тип	Два Провода	NO	LJ12A3-2-I/EZ		LJ12A3-4-I/EZ
		NC	LJ12A3-2-I/DZ		LJ12A3-4-I/DZ
	3-провода	NO + NC	-		-
Расстояние обнаружения			2 мм		4 мм
Диапазон расстояния			0-1.6 мм	0-3.6 мм	
Размер объекта воздействия			12x12x1 мм	15x15x1 мм	
Частотный диапазон			DC: 0.5 кГц	DC: 0.5 кГц	
			AC: 25 Гц	AC: 25 Гц	