

Размер			M24		LJ4A3
Монтаж			С экранированием	Без экранирования	LJ5A3
DC Тип	NPN	NO	LJ24A3-8-Z/BX	LJ24A3-10-Z/BX	LJ6A3
		NC	LJ24A3-8-Z/AX	LJ24A3-10-Z/AX	LJ8A3
		NO+ NC	LJ24A3-8-Z/CX	LJ24A3-10-Z/CX	LJ12A3
	PNP	NO	LJ24A3-8-Z/BY	LJ24A3-10-Z/BY	LJ18A3
		NC	LJ24A3-8-Z/AY	LJ24A3-10-Z/AY	LJ24A3
		NO + NC	LJ24A3-8-Z/CY	LJ24A3-10-Z/CY	LJ30A3
Два Провода	NO	LJ24A3-8-Z/EX	LJ24A3-10-Z/EX		
	NC	LJ24A3-8-Z/DX	LJ24A3-10-Z/DX		
	NO	LJ24A3-8-I/EZ	LJ24A3-10-I/EZ		
AC Тип	Два Провода	NC	LJ24A3-8-I/DZ		LJ24A3-10-I/DZ
		NO + NC	LJ24A3-8-I/EDZ		LJ24A3-10-I/EDZ
	3-провода				
Расстояние обнаружения			8 мм	10 мм	Весь перечень
Диапазон расстояния			0-7 мм	0-8 мм	
Размер объекта воздействия			24x24x1 мм	30x30x1 мм	
Частотный диапазон			DC: 0.5 кГц AC: 25 Гц	DC: 0.5 кГц AC: 25 Гц	