

Размер Монтаж			M8	
			С экранированием	Без экранирования
DC Тип	NPN	NO	LJ8A3-1-Z/BX	LJ8A3-2-Z/BX
		NC	LJ8A3-1-Z/AX	LJ8A3-2-Z/AX
		NO+ NC	-	-
	PNP	NO	LJ8A3-1-Z/BY	LJ8A3-2-Z/BY
		NC	LJ8A3-1-Z/AY	LJ8A3-2-Z/AY
		NO + NC	-	-
Два Провода	NO	LJ8A3-1-Z/EX	LJ8A3-2-Z/EX	
	NC	LJ8A3-1-Z/DX	LJ8A3-2-Z/DX	
AC Тип	Два Провода	NO	LJ8A3-1-J/EZ	LJ8A3-2-J/EZ
		NC	LJ8A3-1-J/DZ	LJ8A3-2-J/DZ
	3- провода	NO + NC	-	-
Расстояние обнаружения			1.5 мм	2 мм
Диапазон расстояния			0-1.2 мм	0-1.6 мм
Размер объекта воздействия			8x8x1 мм	12x12x1 мм
Частотный диапазон			DC: 0.5 кГц AC: 25 Гц	DC: 0.5 кГц AC: 25 Гц